

VRSTA PROIZVODA	BRAVO je ekonomična disperzivna boja za zaštitu unutarnjih zidova izrađena od kopolimera vinil acetata i dodataka. Otporna je na suho otiranje, visoke bjeline i dobre pokrivenosti.
ASORTIMAN	Proizvodi se u bijeloj boji, a primjenom Top Mix sustava za strojno nijansiranje može se dobiti niz pastelnih nijansi. Za nijansiranje u lijepe, pastelne tonove preporučujemo i pigmentne preparacije KEMOTON STRONG i KEMOTON PLUS.
RAZRJEĐIVAČ	Čista voda. Prije dodavanja vode boju treba dobro promiješati!
IZGLED PREMAZA	Gladak, mat.
SADRŽAJ SUHE TVARI	67 ± 2 % (HRN EN ISO 3251:2008, Φ 75 mm, 105°C, 1h)
IZDAŠNOST	5-6 m ² /l, ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge
GUSTOĆA	1,64 ± 0,05 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
HOS VRIJEDNOST	HOS: A(a), 30 g/l; maks.5 g/l
PODRUČJE PRIMJENE	BRAVO je disperzijska boja za zaštitu svih unutarnjih zidnih površina. Podloga mora biti suha, čvrsta i čista te prije prvog bojanja impregnirana univerzalnom SIMPRA impregnacijom. Nanosi se četkom ili valjkom u dva sloja, razrijeđena s vodom do 10%. Po prekidu rada ambalažu s bojom treba dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom. Ne preporučuje se rad na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	4-6 sati
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseg sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25°C.
ROK VALJANOSTI	1,5 godina
NAPOMENA	Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline! BRAVO boja za unutarnje zidove nije zapaljiva. NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;

Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668



Za nijansu bolji!