

Tehničke informacije

AQUALUX SHABBY CHIC

dekorativni premaz za drvo



Opis

AQUALUX SHABBY CHIC je vodeni, kredasti premaz na bazi akrilnog polimera za dekoraciju u „Shabby Chic“ stilu.

Područje primjene

Namijenjen je nanošenju na unutarnje drvene površine i namještaj.

Asortiman



Nijanse:

Primjenom *Top Mix* sustava za strojno nijansiranje moguće je postići široki spektar nijansi iz Chromos-Svjetlost ton karte.

Svojstva proizvoda

Ekološki prihvatljiv

Netoksičan

Nezapaljiv

Izgled

mat

Gustoća

1,4 – 1,5 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Razrjeđivanje nije potrebno.

Sadržaj nehlapivih tvari

težinski: 50 – 52 %

volumni: 40 – 42 % (HRN EN ISO 3251)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(d), 130 g/l; maks. 10 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

AQUALUX SHABBY CHIC

dekorativni premaz za drvo

Priprema površine

Površina treba biti suha i čista, prethodno prebrušena i otprašena. Vlažnost drva ne smije prelaziti 12 %. Stare premaze drugačije vrste potrebno je izbrusiti do golog drveta.

Mjere sigurnosti

Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Držati izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlivanje u vodotokove i drenažne sustave. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Priprema materijala

Prije upotrebe dobro promiješati!

Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije uporabe. Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti.

Nanošenje materijala

Nanijeti premaz kistom ili valjkom u različitim smjerovima i debljinama nanosa, ovisno o željenom konačnom izgledu, u jednom sloju. Ostaviti da se osuši 1 h, a zatim nježno pobrusiti željene dijelove finim brusnim papirom kako bi se nazirala podloga.

Prijedlog dekoracije

Odabrati dvije različite Aqualux Shabby Chic nijanse. Nanijeti prvu nijansu preko cijele površine kao podlogu koja će se kasnije nazirati. Kada se osuši, nanijeti drugu, kontrastnu nijansu u različitim smjerovima i nanosima. Kada je premaz suh, prebrusiti željene dijelove površine (rubove, istaknute dijelove namještaja) i potom zaštititi površinu *Aqualux lazurom*, *Aqualux lakom* ili *Aqualux shield topom*. Nakon uporabe temeljito oprati korištene alate vodom.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

temperatura zraka: min. +10 °C

relativna vlažnost: maks. 75 %

temperatura površine: min. +10 °C

Izdašnost

teoretska izdašnost: 8 – 10 m²/l površine u 1 sloju, ovisno o načinu nanošenja i o debljini premaza.

Sušenje

temperatura površine [°C]	suh na dodir [h]	potpuno suh [h]	međupremazni interval	
			min. [h]	maks. [d]
20	0,5	1	1	—*

* Maksimalni međupremazni interval neograničen je ako nije došlo do kredanja i/ili druge kontaminacije površine prethodnog sloja premaza, u protivnom ju je potrebno očistiti i osušiti prije nanošenja sljedećeg sloja premaza.

AQUALUX SHABBY CHIC

dekorativni premaz za drvo

Rok valjanosti

2 godine od navedenog datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C. U zimskim uvjetima proizvod zaštititi od smrzavanja.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Navedene vrijednosti tehničkih karakteristika odnose se na osnovne proizvode. Nijansiranjem proizvoda može doći do manjih odstupanja kod pojedinih tehničkih karakteristika. Ovisno o svojstvima površine i načinu primjene proizvoda moguća su manja odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda prije uporabe obavezno provjeriti na manjoj testnoj površini jer eventualne naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti.

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2/1 | 16.02.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668