

Tehničke informacije

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET – LAMEL

jednokomponentno ljepilo za parket na bazi vode



Opis

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET LAMEL je izrađeno na bazi vodene disperzije polivinil acetata, punila i aditiva

Područje primjene

Koristi se za ljepljenje klasičnog i lamel parketa na betonske, drvene i slične upijajuće podloge.

Ne raditi kod temperatura nižih od +10 °C!

Asortiman

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET LAMEL

Gustoća

1,30 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Maestro ljepilo za parket lamel se ne razrjeđuje.

Sadržaj nehlapivih tvari

težinski: 63 – 65 % (HRN EN ISO 3251)

Kompatibilnost

Prethodni premazi: MAESTRO primer za estrih

Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite podloga mora biti suha, ravna, glatka te dobro očišćena od masnoće i prašine.

Mjere sigurnosti

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Priprema materijala

Prije uporabe dobro promiješati!

Nanošenje materijala

Ljepilo se treba ravnomjerno nanijeti nazubljenom lopaticom u debljini sloja od oko 1mm. Ljepilo veže već nakon par sati, ali se daljnja obrada preporuča tek nakon 24 - 48 sati.

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET – LAMEL

jednokomponentno ljepilo za parket na bazi vode

Nakon uporabe temeljito oprati korištene alate u vodi.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

temperatura zraka: $10\text{ }^{\circ}\text{C} > T < 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

relativna vlažnost: $< 75\%$

temperatura površine: $10\text{ }^{\circ}\text{C} > T < 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Potrošnja

0,80 – 1,2 kg/ m² za jedan sloj

Sušenje

temperatura površine [°C]	suh na dodir [h]	potpuno suh [h]	međupremazni interval [h]
20	24	48	24 - 48

Rok valjanosti

1 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži.

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$. U zimskim uvjetima proizvod zaštititi od smrzavanja.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.


Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET – LAMEL

jednokomponentno ljepilo za parket na bazi vode

informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 27.04.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

