

Tehničke informacije

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET – LAMEL

Jednokomponentno ljepilo za parket na bazi vode



opis proizvoda: MAESTRO ljepilo za parket – lamel izrađeno na bazi vodene disperzije polivinilacetata, punila i aditiva za ljepljenje lamel i klasičnog parketa na betonske, cementne, drvene i slične upijajuće podlove.

područje namjene: Koristi se za ljepljenje klasičnog i lamel parketa na betonske, drvene i slične podlove.

asortiman proizvoda: MAESTRO LJEPILO ZA PARKET LAMEL

potrošnja: 0,80 – 1,2 kg/ m² za jedan sloj

gustoća: 1,30 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)

viskozitet: 18000 – 20000 mPa·s (HRN EN ISO 2555:2018, pri 20 °C)

pH: 6 – 7

sadržaj nehlapih tvari: 63 – 65 % (HRN EN ISO 3251:2019)

uvjeti rada: Temperatura zraka, materijala i podlove za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C, a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %. Ne raditi kod temperaturu nižih od +10 °C!

aplikacija materijala: Podloga mora biti suha, ravna, glatka te dobro očišćena od masnoće i prašine. Na podlogu ljepilo treba ravnomjerno nanijeti nazubljenom lopaticom u debljini sloja od oko 1 mm. Po završetku radova alat odmah treba dobro oprati vodom.

Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svetlost tehničkom savjetniku.

sušenje premaza: Suh: 24 h (20 °C i 65 % rel. vlage)

Potpuno: 48 h

međupremazni interval: Ljepilo veže već nakon par sati, ali je daljnja obrada preporučiva tek nakon 24 – 48 sati, u optimalnim uvjetima (18 – 22 °C, RV do 65 %).

transport i skladištenje: Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog doseg sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C. Proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima zaštiti od smrzavanja.

rok valjanosti: U neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

napomena: Proizvod ne smije smrznuti!

Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline.

Ljepilo za parket nije zapaljivo!

certifikati: Za svaku proizvodnu šaržu, dostavljaju se odgovarajuća dokumentacija.

postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom: Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

kontrola kvalitete: Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svetlost d.o.o.

opće napomene: Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-

Tehničke informacije

MAESTRO LJEPILO ZA PARKET – LAMEL

Jednokomponentno ljepilo za parket na bazi vode



SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno – tehnički listovi dostupni na zahtjev.

listopad, 2021.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668



2 / 2